



STANDARDSORTIMENT ZIEGELWERK HUBER ZIEGELFORMATE



Bezeichnung	Format-Kürzel	Ziegelmaße in mm				Druckfestigkeitsklasse in N/mm ²			Rohdichteklasse in kg/dm ³					
		Länge	Breite	Höhe		12	20	28	1,20	1,60	1,80	2,00		2,20
									Lochanteil					
Dünnsformat	DF	240	115	51	Mz	x	x		(x)	(x)	x		x	(x)
					VMz		x	x	(x)	(x)	x		x	(x)
Normalformat	NF	240	115	71	Mz	x	x		x	(x)	x		x	(x)
					VMz		x	x		(x)	x		x	(x)
2 x Dünnsformat	2 DF	240	115	113	Mz	x	x		x	(x)	x		x	(x)
					VMz		x			(x)	x		x	(x)
3 x Dünnsformat	3 DF	240	175	113	HLzB	x			x	(x)	n.l.		n.l.	n.l.
					VHLzB		(x)	(x)	(x)	(x)	n.l.		n.l.	n.l.
altes Reichsformat	RF	250	120	65	Mz	x	x		(x)	(x)	x		x	(x)
					VMz		x	x	(x)	(x)	x		x	(x)
Reichsformat	RF	252	122	69	Mz	x	x		(x)	(x)	x		x	(x)
					VMz		x	x	(x)	(x)	x		x	(x)
neues Reichsformat	nRF	240	115	63	Mz	x	x				x		x	(x)
					VMz		x	x			x		x	(x)
Oldenburger Format	OF	220	105	51	VMz	n.l.	x		n.l.	n.l.	x			
					KMz	n.l.		x	n.l.	n.l.		x		(x)
Riemchen auf Anfrage	diverse	diverse	15-20	diverse									x	x
Klosterformate auf Anfrage / Bsp.-Format:	MFK	280	135	80		x	x	(x)	n.l.	(x)	(x)		x	n.l.

Zeichenerklärung: x Standardproduktion | (x) auftragsbezogene Produktion/Anfrage erforderlich | n.l. nicht lieferbar

In der Denkmalpflege und als Ergänzung zum Standardsortiment werden weitere Formate auf Anfrage gefertigt.